

Caractéristiques Techniques

Groupeur de balles de paille et d'herbe.

320/3	Groupeur de balles, paille	Groupeur de balle, d'herbe
Nombre de balles	3	3
Section max. des balles, m	0,8/0,9	0,8/0,9
Largeur de travail, mm	4000	4000
Largeur de transport, mm	2980	2980
Hauteur, mm	1200	1200
Hauteur de transport, mm	1720	1720
Longueur mm	3850	3850
Poids, kg	1400	1500
Charge utile, kg	2100	2100
Roues simples (jumelées en option)	Simple 300/65-12/8 (Standard)	Simple 300/65-12/8 (Standard)
Pression d'huile max., bar	190	190
Débit d'huile, l/min	30	30
Prises à billes	1 simple effet + 1 retour	1 simple effet + 1 retour
Système hydraulique,	Centre ouvert/fermé/LS	Centre ouvert/fermé/LS
Équipement électrique volts	12	12

320/5	Groupeur de balles, paille	Groupeur de balles, d'herbe
Nombre de balles	5	5
Section max. des balles, m	0,8/0,9	0,8/0,9
Largeur de travail, mm	4360	4360
Largeur de transport, mm	2980	2980
Hauteur, mm	1200	1200
Hauteur de transport, mm	1940	1940
Longueur mm	3850	3850
Poids, kg	1500	1700
Charge utile, kg	2100	2100
Roues simples (jumelées en option)	Simple 300/65-12/8 (Standard)	300/65-12/8 jumelées (Standard)
Pression d'huile max., bar	190	190
Débit d'huile, l/min	30	30
Prises à billes	1 simple effet + 1 retour	1 simple effet + 1 retour
Système hydraulique,	Centre ouvert/fermé/LS	Centre ouvert/fermé/LS
Équipement électrique volts	12	12

325	Groupeur de balles, paille	Groupeur de balles, d'herbe
Nombre de balles	3	3
Section max. des balles, m	1,2	1,2
Largeur de travail, mm	4000	4000
Largeur de transport, mm	2980	2980
Hauteur, mm	1200	1200
Hauteur de transport, mm	1720	1780
Longueur, mm	3850	3850
Poids, kg	1450	1650
Charge utile, kg	2100	2100
Roues simples (jumelées en option)	Simple 300/65-12/8 (Standard)	300/65-12/8 jumelées (Standard)
Pression d'huile max., bar	190	190
Débit d'huile, l/min	30	30
Prises à billes	1 simple effet + 1 retour	1 simple effet + 1 retour
Système hydraulique,	Centre ouvert/fermé/LS	Centre ouvert/fermé/LS
Équipement électrique volts	12	12